

# FICHA TÉCNICA

# 506U030000

Rev.00



## FORTALEZAS:

- Nuevas características técnicas y diseño
- Lentes panorámicas envolventes disponibles con tratamientos AF+ y AS+
- Regulación de las patillas en longitud e inclinación
- Puntas de las terminales suaves para eliminar la presión local
- Ajuste y comfort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable
- Nueva gama de colores

## CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	<b>Gafas</b>
Campo de visión	<b>&gt;40</b>
Adjustación de Patillas	<b>Inclinación y Longitud</b>
Peso EPI Completo (g)	<b>25</b>
Dimensiones (mm)	<b>136 119-126</b>
Características Materiales	<b>Sin Látex</b>

## CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip	<b>Policarbonato</b>
Colores Lentes	<b>Transparente</b>
Tratamiento técnico	<b>Anti-empañamiento PLUS</b>
	<b>Anti-arañazo PLUS</b>
Tratamiento estetico	-
Espesor	<b>2,3</b>
Curvatura	<b>Base 9</b>
Clase óptica	<b>1</b>
Protección UV	<b>400</b>
Recambios disponibles	-
VLT% (+/-5%)	<b>88,8</b>

## MARCADO:

Estándares de Referencia	<b>EN166 EN170</b>
Marcado Montura	<b>Mod.506U U EN166 FT CE</b>
Marcado Lentes/Flip	<b>2C-1.2 U 1 FT K N CE</b>

## UTILIZACIÓN

Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

Notas Explicativas:

