

Bolt®

SPRAY BARNIZ ACRÍLICO MATE 1K

CÓDIGO ARTICULO: 1005

ESPECIFICACIONES

Acabado mate.
No amarillea.
Alta protección a rayos UV.
Secado rápido.
Alta elasticidad.
Puede ser lijado y pulido.
Resistente a los lavados.
Acabado liso de tacto suave.

CARACTERÍSTICAS

Acabado transparente mate.
Secado al tacto: 15 minutos.
Repintado: 10 minutos.
Secado: 3 horas.
Secado total: 24 horas.
Rendimiento: 2 m²/mano.
Vida útil: 3 años.
Temperatura aplicación: 5-35° C

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico mate mono componente de alta calidad especialmente indicado para los sistemas bicapas en el sector automotriz. Secado rápido con excelente resistencia en exterior e interior. No amarillea.

INSTRUCCIONES DE USO

Dejar que el aerosol quede a temperatura ambiente. Agitar 3 minutos. Realizar una prueba de barnizado. Distancia de pulverizado: 25-30 cm. Aplicar varias capas delgadas de manera cruciforme. Después de su uso invertir el bote y pulsar para la limpiar la válvula. Después de 24 horas pulir eventuales restos de niebla.

ADVERTENCIA DE PELIGRO

Peligro: H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Envase a presión. Puede reventar si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado de fuentes de calor/chispas/llama abierta/superficies calientes. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Otros peligros: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas / inflamables.



INFO@BOLTPAINT.COM



WWW.BOLTPAINT.COM



+34 942 339 718
+34 942 310 115



AVDA. DE LOS CASTROS 122
39012 - SANTANDER